

7 tommers TFT LCD fargemonitor med splitter

Strøm:	12 Volt (12-32)
Luftfuktighet:	20- 80 % RH
Effektforbruk:	xx Watt
Forsterker:	1 Watt
Høytaler:	4 cm rund
Dimensjoner:	182 mm x 122 mm x 26 mm (uten festebrakett)
Oppløsning:	1440 x 234
Dot pitch:	0.321 (H) x 0.370 (v)
Kontrast:	400:1
Lysstyrke:	350cd/m ²
Innsynsvinkel:	Opp: 45, Ned: 65, Horisontalt: 65.
Temperatur:	-10 °C ~+70 °C, RH90%
Oppbevaring:	-20 °C ~+70 °C, RH90%

Opptil 4 kamerainnganger pluss en videoinngang med tilhørende lyd.
Live video ut, video ut for opptak.
Trigger for kamerainnganger front, venstre, høyre og ryggekamera.
Programerbar prioritet for triggere.
Kamera kan gis nytt navn.
Programerbar visning av fra ett til fire kameraer.
Mulig med horisontal og vertikal speilvending av bilder.
Automatisk belysning på knapper.
Automatisk justering av lysstyrke i henhold til lys i omgivelsene.
Leveres med monteringsbøyle, fot, kabler for strøm og kameratilkobling,
solskjerm, fjernkontroll og manual.

